



Bata Industrials

IMPROVING WORKING LIVES

PERFORMANCE 1-1

ARTICULO : 4/805-4006
TALLAS : 35 - 48
TIPO : Cementado

Descripción:

Performance de Bata Industrials es una exclusiva línea de calzado de seguridad waterproof de alta tecnología, con diseño moderno y funcional, entregando protección a través de un calzado liviano y confortable. Calzado dieléctrico / Aislante, conforme a Normas: ASTM 2413 - NCH 2147/2.



CARACTERÍSTICAS



TECHNICAL INSOLE



BATA SHIELD



PUNTERA DE COMPOSITE



TPU STABILIZER



OUTLAST



FLEX GUARD®

USO

- > Minería
- > Manufactura
- > Construcción
- > Forestal



Mantenimiento

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

DESCRIPCIÓN

DETALLE

Color	Café.
Construcción	Cementado.
Capellada	Cuero graso. Espesor 1,8 mm.
Forro	Pigskin 1.1 y descarte de cuero gamuzado 1,3 mm. en combinación con cuero descarte natural en zona de punta y talón.
Plantilla Interior	Technical insole, plantilla de PU con arco de soporte y silicon pad.
Hilos	Nylon al tono del aparato, imputrescibles.
Pasacordones	Nylon de alta resistencia, color negro.
Cordones	Redondos, con alma.
Cambrellón	Acero 1,2 mm. de espesor, 2 nervios, dureza 34 Rockwell C.
Contrafuerte	Termoplástico 1,5 mm.
Membrana respirable	Tela de Poliéster modificada químicamente, con una respirabilidad 2.500 g/m ² 24h. Impide la entrada de agua al interior y facilita la eliminación del sudor.
Membrana Outlast	Tejido que proporciona un equilibrio dinámico de la temperatura del pie. Ni muy frío, ni muy caliente.
Plantilla Antiperforante	Tela de alta densidad y flexible. Cumple con norma ISO EN 20345.
Puntera de Seguridad	Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345.
Entresuela	Phylon de baja densidad y elevada resiliencia.
Planta	Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste (menor a 150 mm ³). Diseño de planta antideslizante, de buen agarre a todo tipo de superficie. Calzado dieléctrico / aislante conforme a normas: -ASTM 2413 testado en laboratorio a 18.000 Volts durante 1 minuto con una corriente de fuga inferior a 1 mA. -NCH 2147/2 , para tensiones inferiores a 600 Volts, testado en laboratorio a 14.000 Volts durante un minuto con una corriente de fuga inferior a 5 mA.
Calce	EEE +, altura de empeine extra.

Garantía

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.