GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

WARRIOR PPA



ARTÍCULO	**805-6936**
TALLAS	**36 - 45**
TIPO	**INYECTADO**

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad de uso general. Fabricado en cuero estampado, entresuela de poliuretano de baja densidad, de excelente resistencia a hidrocarburos y derivados. Inyectado directamente a la capellada, entregando protección al pie a través de un calzado liviano y confortable, ideal para actividades diarias e intensas.
Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-18
Cumple norma NTP ISO 20345-17

CARACTERÍSTICAS

USO

- Manufactura
- Minería
- Construcción
- Servicios



DESCRIPCIÓN	DETALLE
Color	Negro
Construcción	Inyectado (Direct Injection Process)
Capellada	Cuero estampado
Cuello	Pigskin, amigable al contacto
Forro	Mesh respirable
Lengüeta	Tipo murciélago, evita el ingreso de elementos físicos.
Pasacordones	Metálico
Cordones	Nylon de alta resistencia
Costura	Hilos de Nylon, imputrescibles
Plantilla Interior	EVA premoldeada
Puntera de Seguridad	Acero, modelo certificado (Impacto 200 J y 15 KN compresión)
Plantilla de seguridad	Acero, modelo certificado (1100N)
Entresuela	Poliuretano de baja densidad, de excelente aislamiento térmico.
Suela	Poliuretano de alta densidad, resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo indice de desgaste. Diseño de excelente agarre a todo tipo de superficie (Antideslizante). Aislante eléctrico según norma ASMT 2413 (18Kv).
Calce	EEE+, altura de empeine extra

MANTENIMIENTO

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio.
En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No exponer por ningún motivo a calor directo

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.
Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad o servicio.