GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

Especificación Técnica



BOTIN DE SEGURIDAD LYON

El nuevo botín de seguridad, modelo **LYON**, pertenece a nuestra la línea CLUTE PROFESSIONAL. Es fabricado a partir del cuero Nubuck. Presenta un diseño versátil, moderno y flexible. Es usado como una eficaz herramienta para proteger de forma adecuada al trabajado de riesgos en los pies.

El sistema de construcción del calzado es por inyección directa, donde se resalta tres ventajas fundamentales:

1. La suela no se puede despegar del corte, pues no existe pegamento como agente de unión entre la suela y el corte. (los pegamentos tienen el riesgo que reaccionen o se descompongan ante la humedad, el frío o calor excesivo).
2. No se puede descoser. No se utiliza hilo para coser la suela. Los hilos pueden quemarse ante las llamas o romperse por cortes y abrasiones prolongadas.
3. No existen huecos vacíos en el interior de la suela. Las suelas inyectadas cubren el 100% del volumen del molde.

1. CARACTERÍSTICAS:

- **Calzado Dieléctrico (EH)**. Soporta hasta 18,000v.
- **Suela de Poliuretano (PU) + Caucho:** resistente a los aceites, grasas e hidrocarburos, proporcionando resistencia y durabilidad ante el desgaste. Ofrece la propiedad de ser antideslizante gracias a los grips en la huella de la suela.
- **Cuello:** forro sintético acolchado.
- **Lengüeta** con inserto de PU sintético negro.
- **Puntera de seguridad compuesta (composite)** Brinda protección al pie soportando 200 joules de fuerza sobre la puntera.
- **Media suela:** de **Kevlar.** Inserto anti-penetración **no metálico.**
- **Plantilla interna** removible y extra transpirable para mayor confort. Cuenta con **shock amortiguador** interno en el talón del calzado. Absorbe la energía durante el caminar en toda su jornada laboral.
- **Ojalillo:** no metálico.
- **Agujetas** redondas en nylon doble color para un fácil agarre y estética.
- **Color Disponible:** Honey (Mostaza).

2. PRESENTACIÓN:

- Master case por 10 pares
- Tallas disponibles: 36 - 45

3. MODELO: LYON

Marca: CLUTE
Procedencia: China

4. APROBACIONES:

CUMPLE ASTM F2413-18