

STEELPRO  
SAFETY

## FICHA TÉCNICA

**CASCO STEELPRO MTA-V**  
ABS VENTILADO FULLCOLOR AMARILLO: 200350270041  
COLOR AZUL: 200350270040COLOR BLANCO: 200350270039  
COLOR ROJO: 200350270042**DESCRIPCIÓN**

Casco desarrollado en ABS de alta resistencia, aislamiento térmico y mayor resistencia a impactos. Casco diseñado para ser utilizado en trabajos en altura, espacios confinados y labores que impliquen altas visibilidad y movimiento.

**APLICACIONES**

- Minería cobre y plomo
- Industria de Cemento
- Centros de acopio
- Rescate
- Alturas
- Espacios confinados
- Industria civil
- Mantenimiento
- Construcción
- Sector petrolero
- Pintura electrostática
- Sector de alimentos

**EMPAQUE**

- Unidad
- Master box de 10 unidades

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Posee ventilación lateral lo que permite mejorar la circulación del aire y brindar mayor comodidad a los usuarios, especialmente en lugares de trabajo calurosos.
- Roller que permite un ajuste simple y adecuado.
- Barbiquejo de cuatro puntas con soporte de barbilla de caucho sintético siliconado.
- Cuenta con un reflectante termoplástico ubicado en la zona posterior del equipo sobre la nuca.
- Slot de tamaño universal para complementar con accesorios.
- Espuma interior de polietileno expandido, que ofrece características especiales de aislamiento térmico y superior resistencia a impactos laterales. Visera corta para trabajos en altura, espacios confinados

**GARANTÍA**

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

**ANTECEDENTES ADICIONALES Y SUGERENCIAS**

- Fijación adecuada del arnés en la cabeza de manera que no produzca ningún tipo de molestia al usuario.
- Adaptación correcta del casco sobre la cabeza, de forma que no se caiga al realizar algún movimiento.
- Descartar el casco de protección cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- Limpiar periódicamente el casco de protección con agua y jabón.
- Tener presente que cualquier modificación o adaptación del casco afecta su grado de protección.

**APROBACIONES**

CASCOS CERTIFICADOS POR CESMEC

- NCh 461, 2001: Clase C
- ANSI Z89.1 2003, Clase C

**ADVERTENCIA**

- Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo.
- Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste de componentes por lo que es necesaria la constante verificación del estado del equipo.