GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

PROTECCIÓN QUÍMICA > **Nitrilo**

Ultranitril 492

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

- Material Nitrilo
- Longitud (cm) 31
- Grosor (mm) 0.38
- Muñeca Puño recto
- Color Verde
- Acabado interior Flocado
- Acabado exterior Textura grabada
- Talla / EAN 6 7 8 9 10 11
- Embalaje 1 par/bolsa - 10 (12 USA) pares/bolsa - 100 (72 USA) pares/cartón



RESULTADOS DE RENDIMIENTO

Categoría de certificación 3

CE 0334

Destreza EN 420 : 5/5	G2	VIRUS	Type A AJKOPT	3101X

Símbolos

EN 388 PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
- Protección contra impactos
- Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- Resistencia a la perforación
- Resistencia al desgarro
- Resistencia a los cortes
- Resistencia a la abrasión

EN 407 PELIGROS TÉRMICOS calor y fuego

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión
- Resistencia al calor radiante
- Resistencia al calor convectivo
- Resistencia al calor de contacto
- Comportamiento al fuego

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1 Type A	EN ISO 374-1 Type B	EN ISO 374-1 Type C
UVWXYZ	XYZ	

A	Metanol	J	n-heptano
B	Acetona	K	Sosa caústica al 40%
C	Acetonitrilo	L	Ácido sulfúrico al 96%
D	Diclorometano	M	Ácido nítrico 65 %
E	Carbono disulfuro	N	Ácido acético 99 %
F	Tolueno	O	Amoniaco 25 %
G	Dietilamina	P	Peróxido de hidrógeno 30 %
H	Tetrahidrofurano	S	Ácido fluorhídrico 40 %
I	Acetato de etilo	T	Formaldehído 37 %

EN 421 CONTAMINACIÓN RADIACTIVA

MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5 **Protección contra bacterias y hongos**

EN ISO 374-5 **Protección contra bacterias, hongos y virus**
VIRUS

EN 511 RIESGOS DEL FRÍO

NIVELES DE PRESTACIÓN
0-4 0-4 0 o 1
- Permeabilidad en el agua
- Resistencia al frío de contacto
- Niveles de prestación

GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

Ultranitril 492

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Destreza y comodidad, gracias a la forma anatómica y a la calidad del flocado
- Duración de vida superior: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación)

PRINCIPALES USOS

industria automovilística/mecánica

- Mecanizado de piezas utilizando aceite de corte
- Tratamiento/desengrasado de metales con disolventes

Industria de la construcción (carpintería/ebanistería)

- (en)* Handling PVC-based glues
- (en)* Preparing coatings, varnishes

Industria de la construcción (albañilería/enyesado)

- (en)* Handling oils, solvents, detergents

Administraciones públicas (servicios de limpieza)

- (en)* Handling aggressive chemical products

Ayuntamientos (Parques y espacios públicos)

- Ayuntamientos (Recogida y procesado de residuos y basuras)

Sector agrícola

- Aplicación y pulverización de pesticidas
- Manipulación de pesticidas
- Gestión de residuos de pesticidas
- Preparación de mezclas pulverizadas
- Llenado de tanques y depósitos
- Limpieza de equipos de tratamiento

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones de uso

- Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso deseado, porque
- las condiciones de uso en el lugar de trabajo pueden variar de las pruebas de tipo "CE"-.
- Las personas alérgicas a ditiocarbamatos y tiazoles no deben utilizar estos guantes.
- Ponga los guantes en manos secas y limpias.
- No utilice los guantes en contacto con ninguna sustancia química durante un periodo de tiempo mayor que el tiempo de impregnación. Diríjase al sitio web www.mapa-pro.com o contacte con el Servicio Técnico - MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) para averiguar este tiempo de impregnación. Utilice 2 pares alternativamente cuando esté en contacto de larga duración con un disolvente.
- Gire el extremo del puño hacia abajo para prevenir que alguna sustancia química peligrosa chorree hacia el brazo.
- Inspeccione los guantes para ver si tienen grietas o pegas antes de volver a utilizarlos.

Condiciones de almacenamiento

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de luz como mera y calor.

Condiciones de lavado

- Antes de quitarse los guantes, límpielos según convenga:
- en uso con pinturas, pigmentos y tintas: limpiar con un paño humedecido con disolvente apropiado y frotar con un paño seco
- en uso con un disolvente (disolventes, etc...): frotar con un paño seco
- en uso con ácidos o bases: aclarar a conciencia los guantes con agua corriente y frotar con un paño seco
- Cuidado: el uso incorrecto de los guantes o mandarlos a algún proceso de limpieza o tintorería no recomendado específicamente puede alterar sus niveles de rendimiento

Condiciones de secado

- Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a ponérselos.

LEGISLACIÓN

Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).

- **Certificado de examen de tipo de la CE :** 0075/014/162/08/18/1631
- **Emitido por el ente aprobado n° :** 0075 - C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - F- 69367 LYON Cedex 07
- **Certificado de aseguramiento de la calidad :** 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS