DELTAPLUS
YOUR SAFETY AT WORK

TOUTRAVO VE509

GUANTE NEOPRENO LARGO 30 CM
Ref. VE509





Características del producto

Neopreno flocado de algodón. Longitud : 30 cm. Espesor : 0,75 mm.

Soporte: 100% neopreno.
Flocado: 100% algodón.

COLOR
Negro

TALLA
6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11

GRUPESAC FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

DELTAPLUS
YOUR SAFETY AT WORK

Usos del producto - Riesgos

 BIOLÓGICOS  Desgaste  QUÍMICOS

 PARTÍCULAS

 Obra pública / Construcción  Industria pesada  Industria ligera

 Petróleo / Gas

CHEM D-FINDER 

Los productos + - Beneficios para el usuario



 Estructura con relieve sobre la palma y los dedos	Mejor agarre del objeto
Neopreno	Material polivalente y de buen rendimiento contra el calor, los detergentes, los alcoholes, los productos químicos, las grasas y los hidrocarburos
Interior flocado	Absorción de transpiración para mayor comodidad

DELTAPLUS
YOUR SAFETY AT WORK

Certificaciones - Normas

CE

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales
5: La dexteridad (de 1 a 5)

EN388:2016+A1:2018 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)

3: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)
1: Resistencia al corte (de 1 a 5)
1: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)
0: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)
X: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

EN ISO 374-1:2016 Guantes protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 1: Terminología y exigencias de desempeño para los riesgos químicos.
TIPO A: Tipo A - Estanqueidad al aire y al agua de acuerdo con EN ISO 374-2:2019. Resistencia a la permeabilidad de al menos 6 productos químicos de nivel 2 según EN16523-1:2015
.: Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos de acuerdo con la EN ISO 374-4: 2019. Parte 4: Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos.

A 3 > 60 mn: Metanol (A) CAS 67-56-1
K 6 > 480 mn: Soda cáustica 40 % (K) CAS 1310-73-2
L 4 > 120 mn: Ácido sulfúrico 96 % (L) CAS 7664-93-9
M 6 > 480 mn: Ácido nítrico 65% (M) CAS 7697-37-2
N 5 > 240 mn: Ácido acético 99% (N) CAS 64-19-7
O 3 > 60 mn: Hidróxido de amonio 25% (O) CAS 1336-21-6
P 6 > 480 mn: Peróxido de hidrógeno 30% (P) 7722-84-1
T 6 > 480 mn: Formaldehído 37% (T) CAS 50-00-0


EN ISO 374-5:2016 Guantes de protección contra químicos y microorganismos peligrosos - Parte 5: Terminología y requisitos de desempeño para los riesgos de los microorganismos.
BACTERIAS: BACTERIAS+HONGOS : Estanqueidad al aire y al agua de acuerdo con EN ISO +HONGOS374-2:2019.

DELTAPLUS
YOUR SAFETY AT WORK

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
VE509NO06	3295249011970	Negro	6/7	120	12
VE509NO07	3295249011987	Negro	7/8	120	12
VE509NO08	3295249011994	Negro	8/9	120	12
VE509NO09	3295249012007	Negro	9/10	120	12
VE509NO10	3295249012014	Negro	10/11	120	12

GRUPESAC
FULL PROTECTION