

PROTECCIÓN QUÍMICA > Nitrilo

Ultranitril 485

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

- Material Nitrilo
- Longitud (cm) 31
- Grosor (mm) 0.34
- Muñeca Puño recto
- Color Verde
- Acabado interior Flocado
- Acabado exterior Textura grabada
- Talla / EAN 7 8 9 10
- Embalaje 12 pares/bolsa - 72 pares/cartón



RESULTADOS DE RENDIMIENTO

Categoría de certificación 3

CE 0334

Destreza EN 420 : 5/5



G2



Type B



JKOPT



3101X

Símbolos		PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA			MICROORGANISMOS	
EN 388	PELIGROS MECÁNICOS	EN ISO 374-1 Type A	EN ISO 374-1 Type B	EN ISO 374-1 Type C	EN ISO 374-5	Protección contra bacterias y hongos
NIVEL DE RENDIMIENTO 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)	- Protección contra impactos - Resistencia al corte conforme a ISO 13997 - Resistencia a la perforación - Resistencia a los cortes - Resistencia a la abrasión	UVWXYZ A Metanol B Acetona C Acetonitrilo D Diclorometano E Carbono disulfuro F Tolueno G Dietilamina H Tetrahidroturano I Acetato de etilo	XYZ J n-heptano K Sosa cáustica al 40% L Ácido sulfúrico al 96% M Ácido nítrico 65 % N Ácido acético 99 % O Amoníaco 25 % P Peróxido de hidrógeno 30 % S Ácido fluorhídrico 40 % T Formaldehído 37 %		EN ISO 374-5	Protección contra bacterias, hongos y virus
EN 407	PELIGROS TÉRMICOS calor y fuego	EN 421 CONTAMINACIÓN RADIATIVA			VIRUS	
NIVEL DE RENDIMIENTO 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	- Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión - Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión - Resistencia al calor radiante - Resistencia al calor convectivo - Resistencia al calor de contacto - Comportamiento al fuego				EN 511	RIESGOS DEL FRÍO
					NIVELES DE PRESTACIÓN 0-4 0-4 0 o 1	- Permeabilidad en el agua - Resistencia al frío de contacto - Niveles de prestación

Ultranitril 485

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Destreza excelente, gracias a la flexibilidad del guante
- Buen agarre de objetos resbaladizos, gracias al relieve antideslizante

PRINCIPALES USOS

industria automovilística/mecánica

- Mecanizado de piezas utilizando aceite de corte

Industria química

- Fabricación y aplicación de pinturas y barnices

Otras industrias

- Aplicación de productos fitosanitarios
- Mantenimiento
- Tratamiento y acabado de la madera

Sector agrícola

- Aplicación y pulverización de pesticidas
- Gestión de residuos de pesticidas
- Preparación de mezclas pulverizadas
- Manipulación de pesticidas
- Limpieza de equipos de tratamiento
- Llenado de tanques y depósitos

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones de uso

- Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso deseado, porque las condiciones de uso en el lugar de trabajo pueden variar de las pruebas de tipo "CE".
- Las personas alérgicas a ditiocarbamatos y tiazoles no deben utilizar estos guantes.
- Ponga los guantes en manos secas y limpias.
- No utilice los guantes en contacto con ninguna sustancia química durante un periodo de tiempo mayor que el tiempo de impregnación. Consulte el sitio web www.mapa-pro.com o póngase en contacto con el servicio técnico para el cliente de MAA PROFESSIONNEL (etc.mapaspontex@mapaspontex.fr)
- para averiguar este tiempo de impregnación. Utilice 2 pares alternativamente cuando esté en contacto de larga duración con un disolvente.
- Gire el extremo del puño hacia abajo para prevenir que alguna sustancia química peligrosa chorree hacia el brazo.
- Inspeccione los guantes para ver si tienen grietas o pegas antes de volver a utilizarlos.

Condiciones de almacenamiento

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de luz como mera y calor.

Condiciones de lavado

- Antes de quitarse los guantes, límpielos según convenga:
- en uso con pinturas, pigmentos y tintas: limpiar con un paño humedecido con disolvente apropiado y frotar con un paño seco
- en uso con un disolvente (alcoholes, disolventes, etc.): frotar con un paño seco
- en uso con ácidos o bases: aclarar a conciencia los guantes en uso con agua corriente y frotar con un paño seco
- Cuidado: el uso incorrecto de los guantes o mandarlos a algún proceso de limpieza o tintorería no recomendado específicamente puede alterar sus niveles de rendimiento

Condiciones de secado

- Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a ponérselos.

LEGISLACIÓN

Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).

- Certificado de examen de tipo de la CE : 0072/014/162/10/18/2079
- Emitido por el ente aprobado n.º : 0075 - CTC - 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07-France
- Certificado de aseguramiento de la calidad : 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS