GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

PROTECCIÓN QUÍMICA > **Nitrilo**

Ultranitril 493

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

- Material Nitrilo
- Longitud (cm) 39
- Grosor (mm) 0.55
- Muñeca Puño recto
- Color Verde
- Acabado interior Flocado
- Acabado exterior Textura grabada
- Talla / EAN 8 9 10 11
- Embalaje 1 par/bolsa - 10 pares/bolsa - 50 pares/cartón



RESULTADOS DE RENDIMIENTO

Categoría de certificación 3

CE 0334

			Type A	
Destreza EN 420 : 5/5	G2		AJKOPT	4102X

Símbolos

EN 388 PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
- (P) Protección contra impactos
- A-F Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4 Resistencia a la perforación
- 0-4 Resistencia al desgarro
- 0-5 Resistencia a los cortes
- 0-4 Resistencia a la abrasión

EN 407 PELIGROS TÉRMICOS calor y fuego

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- 0-4 Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- 0-4 Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión
- 0-4 Resistencia al calor radiante
- 0-4 Resistencia al calor convectivo
- 0-4 Resistencia al calor de contacto
- 0-4 Comportamiento al fuego

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1 Type A	EN ISO 374-1 Type B	EN ISO 374-1 Type C
U V W X Y Z	X Y Z	

A	Metanol	J	n-heptano
B	Acetona	K	Sosa caústica al 40%
C	Acetonitrilo	L	Ácido sulfúrico al 96%
D	Diclorometano	M	Ácido nítrico 65 %
E	Carbono disulfuro	N	Ácido acético 99 %
F	Tolueno	O	Amoniaco 25 %
G	Dietilamina	P	Peróxido de hidrógeno 30 %
H	Tetrahidrofurano	S	Ácido fluorhídrico 40 %
I	Acetato de etilo	T	Formaldehído 37 %

EN 421 CONTAMINACIÓN RADIACTIVA

MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5 Protección contra bacterias y hongos

EN ISO 374-5 Protección contra bacterias, hongos y virus
VIRUS

EN 511 RIESGOS DEL FRÍO

NIVELES DE PRESTACIÓN
0-4 0-4 0 o 1
- 0 o 1 Permeabilidad en el agua
- 0-4 Resistencia al frío de contacto
- Niveles de prestación

GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

Ultranitril 493

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Vida de servicio optimizada: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación)
- Excelente protección durante manipulación intensiva de productos químicos de alto riesgo-
- Buena prensión de objetos resbaladizos, gracias al relieve antideslizante
- De acuerdo con las reglas generales para requerimientos relativos a los equipos de protección en planta, según BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit)

PRINCIPALES USOS

industria automovilística/mecánica

- Tratamiento/desengrasado de metales con disolventes agresivos

Industria química

- Manipulación de barriles de productos químicos

Otras industrias

- Aplicación de pesticidas
- Limpieza de rodillos de presión/impresión
- Mantenimiento
- Tratamiento y acabado de la madera

Sector agrícola

- Aplicación y pulverización de pesticidas
- Limpieza de equipos de tratamiento
- Preparación de mezclas pulverizadas
- Gestión de residuos de pesticidas
- Manipulación de pesticidas
- Llenado de tanques y depósitos

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones de uso

- Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso deseado, porque las condiciones de uso en el lugar de trabajo pueden variar de las pruebas de tipo "CE"-
- Las personas alérgicas a ditiocarbamatos y tiazoles no deben utilizar estos guantes.
- Ponga los guantes en manos secas y limpias.
- No utilice los guantes en contacto con ninguna sustancia química durante un periodo de tiempo mayor que el tiempo de impregnación. Diríjase al sitio web www.mapa-pro.com o contacte con el Servicio Técnico - MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) para averiguar este tiempo de impregnación. Utilice 2 pares alternativamente cuando esté en contacto de larga duración con un disolvente.
- Gire el extremo del puño hacia abajo para prevenir que alguna sustancia química peligrosa chorree hacia el brazo.
- Inspeccione los guantes para ver si tienen grietas o pegas antes de volver a utilizarlos.

Condiciones de almacenamiento

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de luz como mera y calor.

Condiciones de lavado

- Antes de quitarse los guantes, límpielos según convenga:
- en uso con pinturas, pigmentos y tintas: limpiar con un paño limpio humedecido
- un disolvente apropiado y frotar con un paño seco.
- en uso con un disolvente (disolvente, etc...): frotar con un paño seco.
- en uso con ácidos o álcalis: enjuagar a fondo los guantes bajo un chorro de agua y limpiar con un paño seco
- en uso con productos fitosanitarios: enjuagar los guantes sucios con producto no diluido e introducir chorro de agua.
- Cuidado: el uso incorrecto de los guantes o mandarlos a algún proceso de limpieza o tintorería no recomendado específicamente puede alterar sus niveles de rendimiento.

Condiciones de secado

- Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a ponérselos.

Contacto de alimentos US

- FDA 21CFR 177.2600

LEGISLACIÓN

Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).

- **Certificado de examen de tipo de la CE :** 0075/014/162/12/15/1212
- **Emitido por el ente aprobado n° :** 0075 - C.T.C – 4 rue Hermann Frenkel -69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- **Certificado de aseguramiento de la calidad :** 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS