GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

ARGON HI WP CT- P90091

SIZING // US Size 6-16



1H25



Plantilla: EVA Doble Densidad
Forro de plantilla: Malla Nylon
Entresuela: EVA moldeada
Forro: Nylon
Puntera: Compuesta
Construcción: Cementada

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

CT EH SR W

CAPELLADA // Cuero de grano completo (Full Grain Leather), forro de malla de nylon suave y transpirable, forro interior de calcetín de malla de nylon suave y transpirable.

PLANTILLA // de espuma PU para mayor comodidad bajo el pie.

ENTRESUELA // PVC duradera y de larga duración

CT

El calzado CAT ® con Puntera Compuesta (Composite Toe) cumple la norma ASTM F2413-18 y es no metálico e indetectable en ambientes de seguridad electrónica.

SR

El calzado CAT ® cuenta con suelas antideslizantes (Slip Resistant) que reducen el riesgo de caídas o resbalones en superficies de baja tracción.

EH

El calzado CAT ® con protección ante Riesgo Eléctrico (Electrical Hazard) cumple la norma ASTM F2413-18 1/75 EH. La construcción especial EH protege al usuario ante circuitos abiertos de hasta 18,000 voltios en condiciones secas.

WP

zapato, ya que cuenta con capas de cuero impermeables y usa revestimientos impermeables con costuras selladas.

Horacio Cachay Diaz No 190 Santa Catalina - La Victoria – Perú | ventas@grupesac.com
983448563 | 940384117 | 961841762