GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

Pro PU/TPU | DIELÉCTRICO

CALZADO INDUSTRIAL

SS16D-153 ATLAS

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad dieléctrico, resistencia mínima a 18 kV, capellada 100 % cuero, suela de PU/TPU alta resistencia a la abrasión, grasa e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla en textil antiperforante Kevlar.

Cuero 100% Res	Puntera Fibra 200 J	Dieléctrico 18 kV	Antiperforante	Resistente a la Abrasión	Forro Textil Respirable	Antideslizante

LIBRE DE METAL

NOM Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F 2413: 2018
Fabricación	Cementado
Color	Negro
Talla	35 al 44

MINERÍA
TRANSPORTE & LOGÍSTICA
INDUSTRÍA
CONSTRUCCIÓN

PRODUCTO PERUANO

LENGÜETA
Tipo murciélago, impide paso de elementos externos

FORRO
Textil en malla respirable

CUELLO
Acolchado

ENTRE PLANTILLA
Textil Kevlar, resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA
EVA ergonómica, excelente amortiguamiento



Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.

Textil antimicótico

Absorción de impacto



CORDONES
Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato

OJALES
Termoplástico de Alta Resistencia

HILO
100% Polyster de 3 hebras imputrescible

CAPELLADA
Cuero Box Floater de 2.2 mm

PUNTERA DE SEGURIDAD
Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

ENTRESUELA
POLIURETANO
PU de baja densidad
ABSORCIÓN AL IMPACTO

SUELA
TPU
Alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Resistencia eléctrica mínima a 18 kV

ISO 45001:2018
ISO 9001:2015




