GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

Staff TPU/PU | DIELÉCTRICO

SANDDER TNT
CALZADO INDUSTRIAL

SS32D-153 LEONIDAS HIDROFUGADO

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad dieléctrico. Fabricado con el sistema cementado, capellada 100 % cuero hidrofugado, suela de PU/TPU alta resistencia a la abrasión, grasa e hidrocarburos. Cuenta con plantilla antiperforante Kevlar.

Antiperforante	Resistente a la Abrasión	Forro Textil Respirable	Puntera Fibra 200 J.	Dieléctrico 20 Kv.	Antideslizante	Cuero 100% Res hidrofugado

ISO 9001:2015

NOM	Norma	NTP-ISO 20345 / ASTM F2413-11
	Fabricación	Cementado - Sistema Strobel
	Color	Nobuck Marron
	Talla	35 al 44

- MINERÍA
- MANUFACTURA
- CONSTRUCCIÓN
- TRANSPORTE & LOGÍSTICA



CORDONES
Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

OJALES
Termoplástico de Alta Resistencia

HILO
100% Polyster de 3 hebras-imputrescible

CAPELLADA
Cuero de Res Nobuck hidrofugado de 2.2 mm.

PUNTERA DE SEGURIDAD
Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

FORRO
Textil en malla respirable

CUELLO
Acolchado

TALONERA
Contrafuerte, Thermoplástico de 2 mm.

ENTRE PLANTILLA
Plantilla Kevlar, resistente a la perforación 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA
Inyectada en espuma de PU/Shock Absorber



Mayor ventilación Orificios de 3 mm.

Textil antimicótico

Absorción de impacto

SUELA
PU/TPU
Alta resistencia a la abrasión, resistente a grasas e hidrocarburos, líquidos hidráulicos. Resistencia eléctrica a 20kV.






ISO 45001
LL-C (Certification)