GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

PRO PU | ACERO

SANDDER TNT CALZADO INDUSTRIAL

SS50-525 CRONOS

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad fabricado con el sistema de inyección directa, capellada 100 % cuero, suela de poliuretano biodensidad. Antideslizante, resistente a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Cuenta con plantilla antiperforante Kevlar.

Cuero 100% Res	Puntera Acero 200 J.	Antiperforante	Resistente a la Abrasión	Forro Wafer Respirable	Antideslizante

PRODUCTO PERUANO

Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2412-05
Fabricación	Inyección Directo al Corte
Color	Floter Negro
Talla	35 al 44

MINERÍA
MANUFACTURA
CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE & LOGÍSTICA

LENGÜETA
Tipo murciélago, impide paso de elementos externos

FORRO
Malla Wafer Respirable

CUELLO
Acolchado

ENTRE PLANTILLA
Plantilla Kevlar resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA
EVA Preformada





CORDONES
Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

OJALES
Metálicos de Alta Resistencia

PROTECTOR METATARSAL
Resistencia al Impacto 100 J.

HILO
100% Polyster de 3 hebras-imputrescible

CAPELLADA
Cuero de Res de 2.2 mm.

PUNTERA
Acero con resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

ENTRESUELA
Poliuretano de baja densidad con protección en puntera.
Shock Absorver

Mayor ventilación Orificios de 3 mm.
Textil antimicótico
Absorción de impacto

SUELA
POLIURETANO
PU de alta densidad. Antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos.

ISO 45001:2018
ISO 9001:2015




