

COMPRESSION
MOULDING
SYSTEM



INDUSTRIAS
MANRIQUE

ventas@grupomanrique.com

Calle Los Tornos 259
Urb. Naranjal

www.im.com.pe

AENOR AENOR AENOR AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN AMBIENTAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ANTISOBORNO
ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	ISO 37001

T +51 982 052 829

GC-RG009

25/08/2021

V.01

CALZADO CUMPLE CON LA NORMA NTP ISO 20345:2017

Modelo S201 BOTA

Disponibilidad de
tallas

DESDE
37
HASTA
44



Suela
antideslizante



Puntera de
COMPOSITE



PUNTA DE
SEGURIDAD



IMPERMEABLE



ANTIDESLIZANTE

Nivel de protección: SB + P + EH + WRU

Sector recomendado:

Minería, electricidad, industria en general.

Almacenamiento del calzado:

Si durante un tiempo no usará el calzado debe aplicarles una fina capa de betún y conservarlos en la tela que lo recibió y en el interior de una caja de cartón.

Mantenimiento del calzado:

Después de la jornada laboral:

- ▶ Retire la plantilla interior y ventile al aire libre.
- ▶ Retire la suciedad del cuero utilizando un cepillo de cerdas suaves y/o un trapo húmedo.
- ▶ Aplicar crema para cuero o betún por lo menos 3 veces a la semana.



Disposición Final:

Una vez culminado el tiempo de vida, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente.



GARANTÍA:

Garantizamos que los productos cumplen con las características descritas en estas especificaciones y además garantiza los calzados contra cualquier defecto de fabricación mas no de mal uso, por un periodo de 12 meses.

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda la responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

EMPAQUE DEL PRODUCTO:

Presentación en caja de material 100% reciclado.

Especificaciones técnicas:

Cuero	Cuero NOBUCK hidrofugado.
Color de cuero	Marrón.
Forro	SMARTEC AIR® transpirable, resistente a la abrasión y dispersión de humedad.
Puntera	De COMPOSITE.
Plantilla	Comforth con antimicrobiano
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Caucho antideslizante. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.

Todos los datos bajo la norma NTP ISO 20345



Cocadas autolimpiantes de tierra y fango:

Los espacios más amplios y cónicos diseñados entre las cocadas de la suela mejoran su capacidad de eliminar tierra y escombros durante el uso diario. Si entras desde los campos, no traerás la tierra contigo.



Zona de Stop and Go:

Las suelas de doble densidad (PU / PU Y PU / CAUCHO) exceden los más altos estándares de prueba de deslizamiento. Este diseño ofrece un agarre máximo durante el aterrizaje y dar el siguiente paso con un coeficiente de fricción máximo.



Antiderrapante

Nuestra suela cuenta con un diseño especializado para lograr el mayor agarre a la superficie y evitar caídas.