

BOTÍN ABSOLUTE ZERO V-85

Cód. 07-04-023



TALLAS 36 a la 46

CARACTERÍSTICAS

Calzados de Uso General y Alto Rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS

Norma Europea

CE EN ISO 20345:2022
SBH P E CI

Norma Americana



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- CAÑA: Cuero flor hidrofugado ensamblado en base de goma natural.
- ALTURA DE CAÑA: 160 mm.
- PLANTA: Eva-Caucho, resistente a Hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm3. Antideslizante según Norma EN ISO 20345:2011 SRA. Talón Absorción Impacto. Suela aislante a bajas temperaturas.
- PLANTILLA: De acero antiperforante según norma ASTM F2413
- FUELLE y CUELLO: Tela cordura impermeable.
- AISLANTE: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V Calzado seco.
- PUNTERA: Composite.
- HILOS: Nylon de alta resistencia título 20, costuras sellada.
- PASACORDONES: Poliméricos.
- FORRO INTERIOR: Sistema múltiple de forros de poliéster y polipropileno sin adhesivos.
- PROTECCIÓN TÉRMICA: Thinsulate 3M 200 G Recomendada para temperaturas de hasta -15°.

TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

