



Linha Vulcafex

10VB41-A-PA

Cód. Comercial:700306

Botines de seguridad con puntera y plantilla de acero, collarín acolchado, cierre con cordones, forro interno y suela doble densidad.



Segmentos



Área de Produção



Construção Civil



Prestadoras de Serviços

Construção do Calçados

Suela: Constituída por duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente na capelada, sendo a 1ª camada (entresuela) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³, proporcionando maior conforto; e 2ª camada (suela) mais compacta, com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão com sistema antiderrapante, constituído por ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de comprimento.

Capelada: Couro tipo relax com espessura de 15 a 17 linhas.

Contrafurto: Termoplástico com 1,5mm de espessura

Foro Interno: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Puntera: Aço carbono 1045 resistente ao impacto de 200J, com espessura de 1,5mm e pintura eletrostática anticorrosiva.

Plantilla: Constituída por aço inoxidável resistente a 110kg de perfuração

Palmilha higiénica: Soft Confort em EVA anti-fungo/antibacteriana, composta de micro-pontos que proporcionam absorção e desorção do suor.

Cor: Preto

Talhas : 35 até 45

Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20345:2015
NBR 16603/2017.

Validade 36 meses a partir da data de fabricação

Peso por pé de calçado: 0,391 Kg

Altura da cana 114 mm
(A altura da cana é baseada no calçado de numeração 40 (brasileira), pode haver uma variação de até 3,33mm por numeração.)

Embalaje:
Bolsa plástica em caixas coletivas
Tamanhos: L 565mm x G 300mm x A 245mm (Caja colectiva para máximo 5 pares)
Tamanhos: L 414mm x G 315mm x A 505mm (Caja colectiva para máximo 10 pares)