

DELTA MINE EH

Línea Premium

BOTA DE SEGURIDAD DE ALTO RENDIMIENTO



DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad de alto rendimiento para actividades al aire libre, confeccionado en cuero hidrofugado, resistente al agua, con estructura textil interna que favorece el aislamiento térmico. Forro interno con material de poliéster y poliamida, 100% impermeable y resistente a la abrasión. Plantilla de montaje de fibra de aramida resistente a pinchazos. Plantilla cómoda de GEL PU (poliuretano), protección frontal adicional de piel, puntera de composite resistente a impactos. Sistema de cierre con cordones y cierre rápido con cierre rápido. Suela exterior de Caucho/PU de dos componentes y doble densidad, inyección directa en la parte superior.


Actividad



Riesgos



Puntera



Composite

Protección



Metal Free



SB



SRC



P

Adicional



WRU

Tecnologías



AIR FLOW



DRY SYSTEM



FULL GRAIN



SUN REFLECT



0% SHOCK

DELTA MINE EH

Línea Premium

CARACTERÍSTICAS

Suela COMBO

Bidensidad y bicomponente CAUCHO/PU
Inyección directa en la parte superior
Confort y resistencia a la temperatura
con sistema antideslizante

FLUJO DE AIRE

Forro sin espuma ni fieltro.
Mayor flujo de aire
Mejor transpirabilidad y comodidad.

SISTEMA SECO

Forro con sistema de calcetín.
100% impermeable
Transpirable

GRANO COMPLETO

100% cuero completo
Forma anatómica: fácil adaptación
Suave y cómodo

REFLEJO DEL SOL

Reflexión del calor
Térmico
Mayor comodidad

V2

Sistema de retiro rápido
Agilidad
Ajuste
Funcionalidad

0% CHOQUE

Plantilla de poliuretano inyectado con viscosidad viscoelástica.
Mayor resiliencia
Excelente comodidad

Puntera SIN METAL

Leve
Mayor comodidad

PRUEBAS ASTM

ASTM F 2413:2018

I: Resistencia al impacto en la puntera
C: Resistencia a la compresión en la puntera
EH: Resistencia al riesgo eléctrico 18kV
PR: Resistencia a la perforación

ASTM F 3445-21-SR

Resistencia al deslizamiento de la suela

CAÑA SUPERIOR

Parte superior hecha de cuero totalmente repelente al agua.
Con tecnología resistente al agua.

FORRO INTERNO

Doble forro frontal con tecnología de flujo de aire.

PLANTILLA INTERNA

Plantilla de poliuretano de inyección directa con viscosidad
elástica 0% SHOCK. Ofrece mayor resiliencia y excelente
confort.

PLANTILLA DE MONTAJE

Manta antiperforación en 3 capas.

SOLDADO

Suela COMBO

Bidensidad y bicomponente de Caucho/PU Inyección directa
en la parte superior. Comodidad y resistencia a la
temperatura. Con sistema antideslizante

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ASTM 2413-18 M / I / C PR EH

ASTM F3445-21-SR

SATRA TM 49 – HRO *Hasta 300°C al calor de contacto*

EN 13832-2/18 & EN 13832/1/18 (anexo B): *Resistencia al Acido
Sulfúrico a 10% y 15% de concentración*

INDICACIONES DE USO

Operaciones de alto rendimiento.

GARANTÍA

36 meses desde la fecha de fabricación grabada en el zapato.

PESO REFERENCIAL

670 gramos en talla 42

TALLAS

35 a la 48